

Star Serie II HD

ÜBERSICHT · OVERVIEW · VUE D'ENSEMBLE · PANORAMICA

Art. 11469
V 1 · 05/26





Garantie · 10 Jahre Ersatzteile · 5 Jahre Funktion


Konsequent aus Stahl.


Designed and engineered in Switzerland · Manufactured in EU and Switzerland

Garten | Bauwesen | Industrie

GEWICHT	KAPAZITÄT 3/4"	TROMMEL Ø	ANSCHLUSS
15,5 kg	80 m	555 mm	G 3/4"

Heavy-Duty: verstärkte und verschraubte Konstruktion mit Schwerlasträdern — für den professionellen Dauereinsatz.





Technische Daten

Artikelnummer EN Item number FR Numéro d'article IT Codice articolo	11469
Gewicht EN Weight FR Poids IT Peso	15,5 kg
Material EN Material FR Matériau IT Materiale	Stahl, galvanisch verzinkt (EN ISO 2081) Galvanized steel (EN ISO 2081) Acier galvanisé (EN ISO 2081) Acciaio zincato (EN ISO 2081)
Kapazität EN Capacity FR Capacité	1/2" 120 m 5/8" 100 m 3/4" 80 m 1" 50 m
Wasseranschluss EN Water connection FR Raccord eau IT Attacco acqua	G 3/4"
Max. Druck EN Max. pressure FR Pression max. IT Pressione max.	25 bar
Max. Temperatur EN Max. temperature FR Température max. IT Temperatura max.	100 °C

Konstruktive Merkmale

1. **Robuste Stahlkonstruktion mit verstärkten Verbindungen**
   EN Robust steel frame with reinforced joints
   FR Construction acier robuste avec liaisons renforcées
   IT Telaio in acciaio robusto con giunzioni rinforzate
2. **Rostfreier Wasserdurchlauf mit Knickschutz**
   EN Stainless water flow path with kink protection
   FR Passage d'eau inoxydable avec protection anti-pliure
   IT Passaggio acqua inox con protezione antipiega
3. **Kugelgelagerte Messingarmatur G 3/4" mit Verdrehsicherung**
   EN Ball-bearing brass fitting G 3/4" with anti-rotation lock
   FR Robinetterie laiton G 3/4" à roulement à billes, sécurité anti-rotation
   IT Raccordo in ottone G 3/4" con cuscinetto a sfere e sicurezza antirotazione
4. **Pannensichere, wartungsfreie Schwerlasträder**
   EN Puncture-proof, maintenance-free heavy-duty wheels
   FR Roues lourdes increvables, sans entretien
   IT Ruote per carichi pesanti antiforatura, esenti da manutenzione
5. **Verschraubte Trommelbleche**
   EN Bolted drum panels
   FR Tôles de tambour vissées
   IT Lamiere del tamburo avvitate
6. **Sichere Trommelarretierung**
   EN Secure drum lock
   FR Verrouillage sûr du tambour
   IT Bloccaggio sicuro del tamburo
7. **Schlauchhalter aus rostfreiem Federstahl**
   EN Hose holder in stainless spring steel
   FR Support de tuyau en acier ressort inoxydable
   IT Supporto tubo in acciaio armonico inox
8. **Rutschhemmende Rahmenfüße**
   EN Anti-slip frame feet
   FR Pieds de cadre anti-glisse
   IT Piedini antiscivolo del telaio
9. **4-fach gelagerte Achse mit wartungsfreier Lagerbüchse**
   EN 4-point bearing axle with maintenance-free bearing bushing
   FR Axe à 4 paliers avec douille de palier sans entretien
   IT Asse a 4 supporti con bussola di supporto esente da manutenzione
10. **Ergonomische Kurbel mit 150 mm Hebellänge**
    EN Ergonomic crank with 150 mm lever length
    FR Manivelle ergonomique avec levier de 150 mm
    IT Manovella ergonomica con leva da 150 mm

- **Galvanisch verzinkte Oberfläche (EN ISO 2081)**
  EN Galvanized surface (EN ISO 2081)
  FR Surface galvanisée (EN ISO 2081)
  IT Superficie zincata (EN ISO 2081)
- **Ergonomische Transporthöhe für komfortables Ziehen**
  EN Ergonomic transport height for comfortable pulling
  FR Hauteur de transport ergonomique pour un tirage confortable
  IT Altezza di trasporto ergonomica per un traino confortevole
- **Verschraubungen Festigkeitsklasse 8.8 (EN ISO 898-1)**
  EN Fasteners property class 8.8 (EN ISO 898-1)
  FR Visserie classe de résistance 8.8 (EN ISO 898-1)
  IT Viteria classe di resistenza 8.8 (EN ISO 898-1)

© Alba Krapf AG · Pfattstrasse 5 · 9536 Schwarzenbach

Please refer to the user manual.