FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776

Spezialreiniger zum Entfernen von Gummiabriebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge. Auch Klebebandrückstände sowie starke Öl- und Rußverschmutzungen werden wirkungsvoll entfernt.

pH-Wert 13
Im Konzentrat



Made in Germany

NTA-frei

Eigenschaften

- Kraftvoller Spezialreiniger zur Entfernung von Reifen- und Abriebspuren
- Löst Gummi-Abriebsspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge
- Löst selbst härteste Öl-, Fett-, Teer-, Ruß- und Rauchharzverschmutzungen
- Entfernt Wachs- und Polymer-Beschichtungen
- Entfernt wirkungsvoll Klebebandrückstände
- Auch für die Bauschlussreinigung einsetzbar
- NTA-frei

Anwendungsgebiete

KFZ-Betrieb	Bodenreinigung
Bauhandwerk	Bodenreinigung
Gebäudereinigung	Bodenreinigung
Industrie	Bodenreinigung
Kommunen	Bodenreinigung
Einzelhandel	Bodenreinigung
Speditionen, Busunternehmen	Bodenreinigung

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Sprühgeräte

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
10 l	1 Stück	6.295-545.0
20 l	1 Stück	6.295-546.0
200 l	1 Stück	6.295-572.0

FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776, 0.011-343.0, 2026-08-28

Wir beraten Sie gerne: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH * Friedrich-List-Straße 4 * 71364 Winnenden * Postfach 800 * Deutschland * Tel: (07195) 903-0 * Fax: (07195) 903-2980 * E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com

Anwendung

Grundreinigung
- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Verschmutzung vollständig mit z.B. einem Pumpsprüher benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 10-15 min, je nach Verschmutzungsgrad.
- Oberfläche mit einer Scheuersaugmaschine in der 1-Schritt Methode reinigen und absaugen.

Verarbeitungshinweise

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Nicht auf alkaliempfindlichen Oberflächen anwenden.
- Nicht auf Holz, Linoleum oder unversiegeltem Parkett anwenden.
- Keine farbigen Pads verwenden (Ausblutungsgefahr)
- Reinigungslösung nicht auftrocknen lassen.
- Bei der Anwendung Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
- Für gute Raumbelüftung sorgen.
- Nur lösungsmittelbeständige Sprühgeräte verwenden.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Gefahr
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	Grundreinigung	40 ml/m²pur	Starke	25 m²

FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776, 0.011-343.0, 2026-08-28