ENERGIE-QUELLE

12 V / 230 V

POWER PACK 14.22

Art.-Nr. 085206


INVEST IN THE FUTURE

Das POWER PACK 14.22 ist eine tragbare Energiequelle, die eine Kombination aus einer Lithium-Ionen-Batterie ($LiFePO_4$) **und einem Sinus-Wechselrichter (PSW) ist, um alle Arten von elektronischen Geräten aufzuladen oder mit Strom zu versorgen** *(2000 W)*. **ES BIETET EINE 12 V-GLEICHSPANNUNG UND EINE 230 V AC-STROMVERSORGUNG. Die große Speicherkapazität garantiert die nötige Autonomie, um die meisten Elektrogeräte unter allen Umständen aufgeladen oder in Betrieb zu halten.**

TRAGBARE MULTIFUNKTIONSENERGIEQUELLE

Das POWER PACK 14.22 kann überall dort eingesetzt werden, wo eine unabhängige Energiequelle benötigt wird:
- An abgelegenen, Standorten ohne Energieversorgung.
- Auf Reisen: Camping, Wohnmobile, Bootfahren und Angeln, Heimwerken, Outdoor-Freizeitgestaltung.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten



Geeignete Anschlüsse

Das POWER PACK 14.22 verfügt über mehrere Anschlüsse und bietet eine Lösung für das Aufladen und den Betrieb vieler Elektrogeräte:



Maximale Sicherheit

Das POWER PACK 14.22 ist gegen Kurzschluss, Überstrom, Überspannung, Unterspannung, Überladung und Überhitzung geschützt.

ZAHLREICHE AUFLADELÖSUNGEN

Das POWER PACK 14.22 kann auf drei Arten aufgeladen werden: 230 V-Ladegerät - Autoladegerät über DC-12-V-Eingang - Solarmodule (1 oder 2 identische Paneele mit max. 100 W), um die Station permanent einsatzbereit zu halten.

Option - mehr Autonomie durch Solarenergie



Solarpanel
079410

Monokristallin
eTFE-Qualität
18 V - 100 W max.
Ausgänge: USB-A, USB QC 3.0, USB Typ C, Klinkenstecker

Das 18V – 100W Solarpanel ist eine ideale Lademöglichkeit für das POWER PACK 14.22. Der Anschluss von zwei Paneelen an die beiden dafür vorgesehenen Eingänge (max. 2 x 100 W) gewährleistet ein permanentes Aufladen und bietet eine größere Autonomie der Station.

BOOSTER FÜR 12 V-FAHRZEUGE

Das POWER PACK 4.22 FC verfügt über eine „Booster"-Option zum Starten von Fahrzeugen mit entladenen 12-V-Bleibatterien (Flüssigkeit, Gel, AGM, Start& Stopp) und Lithium LiFePO4 in wenigen Sekunden *(I_{TVC}: 500 A)*.

FELDGERECHTE ERGONOMIE

- Kompakte Station mit seinen robusten Seitengriffen kann es an jeden Ort transportiert werden .
- Ausgestattet mit einer LED mit 5 Beleuchtungsmodi (schwach, mittel, stark, SOS, Blitz).
- Die LCD-Anzeige bietet zahlreiche Informationen (Ladezustand, verwendete Eingänge/Ausgänge...)







LED-Anzeige



Im Lieferumfang Zubehör





230 V-Ladegerät + Netzkabel



Intelligentes Startkabel

EINSCHALTDAUER							BATTERIE			WECHSELRICHTER		EINGANG	AUSGÄNGE						ABMESSUNGEN	
							Lithium													
50 W	100 W	250 W	500 W	1000 W	1500 W	2200 W	Leistung pro Zelle	Volle Ladung Netz	Volle Ladung Solarpaneel		STROMAUSFALL				MIKRO-USB	USB			mm	kg
22 h	11 h	4.30 h	2.15 h	1 h	45 min.	30 min.	55 Ah 1408Wh	7 - 8 h	13 - 15 h	Reine Sinuswelle	2000 W *(2200 W peak)*	2	12 V / 30 V	12 V	2	12V - 10A	2	Typ C	1 / 3	5V - 3A / 9V - 2A / 12V - 1,5A / 5 V - 2,4 A (x3)	3	230 VAC	360 x 270 x 278	17,1

CE

Made in China

www.gys.fr