NV1890DA

Akku-Coil-Nager 15°

- **HÖCHSTE PRODUKTIVITÄT MIT BIS ZU 4 NÄGELN/SEK.**
- **AIR SPRING DRIVE SYSTEM + SCHNELL, KOMPAKT, LANGLEBIG**
- **MIT DRAHTGEBUNDENEN UND KUNSTSTOFFGEBUNDENEN NÄGELN KOMPATIBEL**
- **MAXIMALE MAGAZINKAPAZITÄT – BIS ZU 300 NÄGEL**

ABBILDUNG FOLGT

Spezifikationen

Spannung	18 V
Motortyp	Brushless
Antriebssystem	AirSpring Drive System +
Nagellänge	45 - 90 mm
Nagelschaft Ø	2,5 - 3,3 mm
Eintreibgeschwindigkeit	Bis zu 4 Nägel/Sek.
Magazinkapazität	200 - 300 Stk.
Nagelbindung	Kunststoffgebunden oder drahtgebunden
Modi (umschaltbar)	Einzel- und Kontaktauslösung
LED	Ja
Tiefeneinstellung	werkzeuglos
Austauschbares Magazin	Nein
Abmessungen (LxBxH)	352 x 139 x 355 mm
Gewicht	4,0 kg (ohne Akku) 4,6 kg (inkl. BSL1850MT)

Ausführung

NV1890DAW6Z 4966376421749	Schutzbrille, Gürtelhaken, Gerüsthaken OHNE Akku und Ladegerät HSC IV (HiKOKI-System-Case IV)
NV1890DAWPZ 4966376421756	Schutzbrille, Gürtelhaken, Gerüsthaken 2 Akkus BSL1850MT, 1 Ladegerät UC18YSL3 HSC IV (HiKOKI-System-Case IV)

Merkmale

- Hohe Geschwindigkeit für das Eintreiben von bis zu 4 Nägeln pro Sekunde
- Maximale Magazinkapazität – bis zu 300 Nägel für Arbeiten mit hohem Nagelvolumen und weniger Nachladen
- Maximale Flexibilität: kompatibel mit drahtgebundenen und kunststoffgebundenen Nägeln
- HiKOKI Air Spring Drive System +: Einzigartiger Mechanismus für höchste Schussgeschwindigkeit, kompaktes Design und maximale Lebensdauer
- Gasfreie Akku-Power – keine Abgase, keine Schläuche, keine Kompressoren
- Leistungsstark für das mühelose Eintreiben von 90 mm Ringnägeln in harte Materialien
- Aggressive Auslösenase verhindert das Abrutschen und ermöglicht besseres Schrägnageln
- Elektrische Sperre gegen Trockenschuss verhindert das Auslösen bei leerem Magazin zum Schutz des Werkstücks und lässt das LED-Licht blinken
- Leistungsstarkes LED-Licht bietet hervorragende Sichtbarkeit für präzises Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen
- Besonders servicefreundlich: gängige Wartungsarbeiten selbst ausführbar in 5 Minuten

MAKE.
MOVE.
GO

Abbildung symbolisch. Die Maschinen werden, wenn nicht anders angegeben, ohne Zubehör geliefert.
HiKOKI behält sich das Recht vor, bestimmte technische Eigenschaften sowie das standardmäßig mitgelieferte Zubehör zu ändern.
Die Produktverfügbarkeit kann je nach Land variieren. Für Irrtümer und Satzfehler wird keine Haftung übernommen.