STAHLWILLE®



Steckschlüsseleinsätze 1/2", metrisch

50

Art.-Nr.	**03010028**
GTIN	**4018754005369**
Modell	**50 28**

Bezeichnung.

1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 28mm L.45mm


Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3709 / ASME B 107.5 M

Technologien und Leistungsmerkmale.

High Performance Quality (HPQ®)
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	28 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
Länge mm (L)	45 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	37,4 mm
d2	27 mm
d3	25 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 M
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	19,5 mm
t2	26,7 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	03010028
GTIN	4018754005369
Gewicht (g)	158 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.3572 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	45
Breite mm (IFS)	38
Höhe mm (IFS)	38
Gewicht (brutto, kg)	0,790
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,008
Länge (verpackt, mm)	190
Breite (verpackt, mm)	40
Höhe (verpackt, mm)	47

GTIN-Code.

4 018754 005369

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal