# 8767 C HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 1/2"-Antrieb mit Haltefunktion, TX 30 x 60 mm




| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288183347 | **Abmessung:** | 128x44x24 mm |
| **Teilenr:** | 05003833001 | **Gewicht:** | 85 g |
| **Artikel-Nr:** | 8767 C HF | **Ursprungsland:** | CZ |
| | | **Zolltarifnr.:** | 82079030 |

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

Bit-Nuss mit 1/2" Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05003833001

Wera - 8767 C HF
05003833001 - 4013288183347

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



### Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX® Schrauben



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Camcar Innovations, Michigan, USA sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

### Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -muttern (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

### Hand- und Maschinen-Nüsse




Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05003833001

Wera - 8767 C HF
05003833001 - 4013288183347

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

## Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX® Schrauben



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Camcar Innovations, Michigan, USA sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05003833001

Wera - 8767 C HF
05003833001 - 4013288183347

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

# 8767 C HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 1/2"-Antrieb mit Haltefunktion, TX 30 x 60 mm

**Weitere Varianten dieser Produktfamilie:**

| | | |  mm |  mm |  mm |  mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05003830001 | pink_241C | TX 20 | 60,0 | 16,4 | 23,5 | 21,5 |
| 05003850001 | pink_241C | TX 20 | 140,0 | 16,4 | 23,5 | 101,5 |
| 05003831001 | gelb_123C | TX 25 | 60,0 | 16,4 | 23,5 | 21,5 |
| 05003851001 | gelb_123C | TX 25 | 140,0 | 16,4 | 23,5 | 101,5 |
| 05003832001 | blau_307C | TX 27 | 60,0 | 16,4 | 23,5 | 21,5 |
| 05003852001 | blau_307C | TX 27 | 140,0 | 16,4 | 23,5 | 101,5 |
| **05003833001** | **leuchtorange_152 C** | **TX 30** | **60,0** | **16,4** | **23,5** | **21,5** |
| 05003853001 | leuchtorange_152C | TX 30 | 140,0 | 16,4 | 23,5 | 101,5 |
| 05003834001 | rot_200C | TX 40 | 60,0 | 16,4 | 23,5 | 21,5 |
| 05003854001 | rot_200C | TX 40 | 140,0 | 16,4 | 23,5 | 101,5 |
| 05003835001 | gruen_363C | TX 45 | 60,0 | 16,4 | 23,5 | 21,5 |
| 05003855001 | gruen_363C | TX 45 | 140,0 | 16,4 | 23,5 | 101,5 |
| 05003836001 | cyan_2985C | TX 50 | 60,0 | 21,4 | 23,5 | 21,5 |
| 05003856001 | cyan_2985C | TX 50 | 140,0 | 21,4 | 23,5 | 101,5 |
| 05003837001 | leuchtpink_232C | TX 55 | 60,0 | 21,4 | 23,5 | 21,5 |
| 05003857001 | leuchtpink_232C | TX 55 | 140,0 | 21,4 | 23,5 | 101,5 |
| 05003838001 | violett_2735C | TX 60 | 60,0 | 21,4 | 23,5 | 21,5 |
| 05003858001 | violett_2735C | TX 60 | 140,0 | 21,4 | 23,5 | 101,5 |

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05003833001

Wera - 8767 C HF
05003833001 - 4013288183347

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de