# 8740 C HF Zyklop Bitnuss mit 1/2"-Antrieb mit Haltefunktion, 4 x 140 mm




| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288183484 | **Abmessung:** | 210x44x22 mm |
| **Teilenr:** | 05003840001 | **Gewicht:** | 85 g |
| **Artikel-Nr:** | 8740 C HF | **Ursprungsland:** | CZ |
| | | **Zolltarifnr.:** | 82079030 |

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

Bit-Nuss mit 1/2" Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05003840001

Wera - 8740 C HF
05003840001 - 4013288183484

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



### Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -muttern (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

### Hand- und Maschinen-Nüsse




Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

### Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

### Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05003840001

Wera - 8740 C HF
05003840001 - 4013288183484

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Weitere Varianten dieser Produktfamilie:**

| | |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05003820001 | gelb_123C | 4,0 | 60,0 | 14,0 | 21,5 | 21,5 |
| **05003840001** | **gelb_123C** | **4,0** | **140,0** | **14,0** | **21,5** | **101,5** |
| 05003821001 | leuchtorange_152C | 5,0 | 60,0 | 14,0 | 21,5 | 21,5 |
| 05003841001 | leuchtorange_152C | 5,0 | 140,0 | 14,0 | 21,5 | 101,5 |
| 05003822001 | rot_200C | 6,0 | 60,0 | 14,0 | 21,5 | 21,5 |
| 05003842001 | rot_200C | 6,0 | 140,0 | 14,0 | 21,5 | 101,5 |
| 05003823001 | violett_2735C | 7,0 | 60,0 | 14,0 | 23,5 | 21,5 |
| 05003843001 | violett_2735C | 7,0 | 140,0 | 14,0 | 23,5 | 101,5 |
| 05003824001 | pink_241C | 8,0 | 60,0 | 16,0 | 23,5 | 21,5 |
| 05003844001 | pink_241C | 8,0 | 140,0 | 16,0 | 23,5 | 101,5 |
| 05003825001 | blau_307C | 10,0 | 60,0 | 16,0 | 23,5 | 21,5 |
| 05003845001 | blau_307C | 10,0 | 140,0 | 16,0 | 23,5 | 101,5 |
| 05003826001 | cyan_2985C | 12,0 | 60,0 | 21,0 | 23,5 | 23,0 |
| 05003827001[1)] | tuerkis_339C | 14,0 | 60,0 | 22,0 | 23,5 | 23,0 |
| 05003828001[1)] | gruen_363C | 17,0 | 60,0 | 24,5 | 25,5 | 23,0 |
| 05003829001[1)] | leuchtgruen_375C | 19,0 | 60,0 | 26,5 | 27,5 | 23,0 |

1) Herkömmliches Sechskantprofil

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05003840001

Wera - 8740 C HF
05003840001 - 4013288183484

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de